



CGS 250A

Adaptoare ambroșabile CGS 250A, tip drept, cu conecție inclusă, pt. borne de tip A (250A)

Adaptoarele ambroșabile Cellplux, tip CGS, sunt concepute pentru montaj pe cabluri monofazate de medie tensiune, cu izolație polimerică (PVC, PE, XLPE sau EPR), cu diferite straturi semiconductoare și ecranări.

Tipul CGS se conectează la celule / transformatoare de medie tensiune, cu borne de tip A (conf. EN 50180, EN 50181), cu trecere etanșă, prezentând soluție pentru tensiuni de lucru de până la 24kV.

Caracteristici

- Este prevăzut cu punct de măsură capacitivă
- Fiecare adaptor testat individual
- Inveliș exterior din EPDM semiconductiv touch-proof
- Testarea cablului posibil cu adaptorul montat
- Pentru conductori de cupru și aluminiu
- Instalare rapidă, simplă și sigură
- Acoperă o gamă largă de secțiuni

Aplicații


- Interior
 - Exterior
- Tensiunea de lucru
- $U_0/U (U_m)$ 6/10(12)kV - 12.7/22(24)kV
- Teste
- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1)
- Condiții de depozitare
- Termen de valabilitate nelimitat



Setul conține

Set de 3 adaptori, repartitoare de câmp, set împământare corp adaptor, conecție cu șurub, materiale de asamblare și instrucțiuni de utilizare.

Dimensiuni



Pentru cablurile cu ecran din bandă setul de împământare se comandă separat.

					12 kV	17.5 kV	24 kV	
Tip	L mm	B mm	Ø minim după îndepărtarea stratului semiconductor exterior mm		Secțiune mm²			Cod produs
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV								
CGS 250A 24kV	25-95 M EGA	248	110	14.7	50 - 95	25 - 95	25 - 95	295283
	70-150 M EGA	248	110	19.9	120 - 150	95 - 150	70 - 150	293797