


**Klauke® ultra+**



## ■ EK 120/42-L

Presă electrohidraulică 120kN, 16 - 400 mm² Cu și 10 - 300 mm² Al

- Senzor de măsurare a presiunii de lucru integrată, cu semnalizare optică și acustică în caz de eroare
- Design ergonomic, ideal pentru manevrarea cu o singură mână
- Performanță ridicată a acumulatorilor 18 V Li-Ion, eficiență energetică cu 50% mai ridicată decât a celor NiMh

### Caracteristici tehnice

- Bacuri interschimbabile, seria 13
- Microprocesor de control încorporată
- Analiza datelor prin interfața optică sau USB (opțional)
- Toate funcțiile presei se activează printr-un singur buton
- Carcasă realizată din două componente, plastic și cauciuc, oferind durabilitate și aderență ridicată
- LED pt. iluminarea suplimentară a spațiului de lucru
- Cicluri de sertizare ultrarapide pentru eficiență maximă
- Funcție de economisire a energiei prin oprirea automată a motorului după terminarea procesului de sertizare
- Cap de sertizare rotativ
- Frânare rapidă a motorului pentru siguranța maximă a operatorului
- Retractable automată a pistonului după terminarea procesului
- Retractable manuală în caz de nevoie
- LED multifuncțional, cu indicarea perioadei de service și starea de încărcare a acumulatorului
- Ulei hidrolic biodegradabil Rivolta

| Date tehnice                  |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Forța de presare:             | 120 kN                                         |
| Cursa:                        | 42 mm                                          |
| Domeniul:                     | 16 - 400 mm² Cu / 10 - 300 mm² Al              |
| Greutate incl. acumulatorul : | 6,8 kg                                         |
| Timp sertizare:               | 10 până la 14 secunde (în funcție de secțiune) |
| Nr. sertizări / acumulator :  | circa 110 @ 150 mm² Cu DIN                     |
| Tensiune acumulator :         | 18 V                                           |
| Capacitatea bateriei :        | 3,0 Ah, Li-Ion                                 |
| Timp încărcare:               | 22 min.                                        |
| Temperatura de lucru :        | -20 °C la +40 °C                               |

| Denumire                                       | Cod comandă |
|------------------------------------------------|-------------|
| Presă electrohidraulică 120kN, 16-400 mm²      | EK120/42-L  |
| Accesorii livrate cu presă                     | Cod comandă |
| Acumulator 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion               | RAL2        |
| Încărcător de rețea 230V, pt. bateriile Li-Ion | LGL1        |
| Cutie de transport, plastic                    | KK120L      |

| Accesorii opționale                                 | Cod comandă |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Adaptor alim. directă a presei din rețea 230V - 18V | NG 2230     |