



EK60/22CFM

Presă electrohidraulică 60kN, 6 - 300 mm² Cu și 10 - 300 mm² Al

- Senzor de măsurare a presiunii de lucru integrată, cu semnalizare optică și acustică în caz de eroare
- Design ergonomic, ideal pentru manevrarea cu o singură mână
- Performanță ridicată a acumulatorilor 18 V Li-Ion, eficiență energetică cu 50% mai ridicată decât a celor NiMH

Caracteristici tehnice

- Bacuri interschimbabile, seria 22, lățime sertizare 5mm Cu / 7mm Al
- Microprocesor de control încorporat
- Analiza datelor pe display sau prin Bluetooth (aplicatia ipress)
- Toate funcțiile presei se activează printr-un singur buton
- Carcasă realizată din două componente, plastic și cauciuc, oferind durabilitate și aderență ridicată
- LED pt. iluminarea suplimentară a spațiului de lucru
- Cicluri de sertizare ultrarapide pentru eficiență maximă
- Funcție de economisire a energiei prin oprirea automată a motorului după terminarea procesului de sertizare
- Cap de sertizare rotativ
- Frânare rapidă a motorului pentru siguranța maximă a operatorului
- Retractable automată a pistonului după terminarea procesului
- Retractable manuală în caz de nevoie
- Display multifuncțional, cu indicarea perioadei de service și starea de încărcare a acumulatorului



Date tehnice	
Forța de presare :	60 kN
Cursa:	17 mm
Domeniul:	6 - 300 mm ² Cu / 10 - 300 mm ² Al
Greutate incl. acumulatorul :	4,4 kg
Timp sertizare:	3 până la 5 secunde (în funcție de secțiune)
Tensiune acumulator :	18 V
Capacitatea bateriei :	4,0 Ah, Li-Ion
Timp încărcare:	45 min.
Temperatura de lucru :	-10 °C la +40 °C



Denumire	Cod comandă
Presă electrohidraulică 60kN, 6-300 mm ²	EK60/22CFM
Accesorii livrate cu presă	Cod comandă
Acumulator 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion	RAL40
Încărcător de rețea 230V, pt. bateriile Li-Ion	LGL1
Cutie de transport, plastic	KK120NG

Accesorii opționale	Cod comandă
Adaptor alim. directă a presei din rețea 230V - 18V	NG 2230