

**HK6022**



- limitarea automată a cuplului de presare la 60kN
- bacuri interschimbabile
- cap de presare rotativ cu 360°
- 2 trepte de viteză (1. apropiere rapidă 2. sertizare)
- retragerea automată a pistonului la terminarea sertizării
- retractare manuală în caz de nevoie

Forța de presare:	60 kN
Cursa pistonului:	17 mm
Lungime:	460 mm
Greutate:	3.3 kg
Temperatura ambiantă:	-20 °C până la +40 °C
Cod comandă	<b>HK 6022</b>

**Setul conține :**

Presă Hk6022  
Cutie metalică de transport:

Dimensiuni:	600 x 240 x 65 mm
Greutate totală:	6.3 kg

**Bacuri disponibile**

Aplicație	Domeniul de sertizare mm <sup>2</sup>	Profil bac	Pagină catalog	Referință
Conectică din cupru Tip "Standard"	6-300		11.8	
Conectică din cupru Special pt. conductori solizi	1.5-16		11.8	
Conectică din cupru Conf. DIN 46235 / DIN 46267	6-300		11.8	
Conectică din aluminiu Conf. DIN 48201	10-300		11.9	
Conectică pt. funii Aldrey Conf. DIN 48201, alin. 6 Conductori din Al Conf. DIN 48201, alin.5 120 – 185 mm <sup>2</sup>	25-185		11.9	
Conectică pt. conductori OI-Al Conf. DIN 48085 / DIN 48204 Alin. 3	25 / 4-120 / 20		11.9	
Bacuri de rotunjire pentru cabluri sectoriale din cupru sau aluminiu	10sm-300se/240sm		11.10	
Conectică specială DIN 46234 Terminali conf. DIN 46230	10-70		11.10	
Conectică specială izolată	10-70		11.10	
Conectică pt. cabluri și conductori cu lițe extrafine	10-70		11.10	
Cleme - C	4-50		11.11	
Conectică izolată Tip "Standard"	10-150		11.11	
Papuci cupru var. dublu Tip DIN 46235	2 x 50 - 2 x 70		11.11	
Conectică din nichel Conectică din oțel inoxidabil	10-50		11.11	
Tuburi de capăt	10-150		11.12	
Tuburi de capăt Varianta dublă	2 x 4 - 2 x 16		11.12	
Tuburi de capăt, pentru conductori cu lițe extrafine, torsadate	10-150		11.12	
Tuburi de capăt var. dublă pentru conductori cu lițe extrafine, torsadate	2 x 4 - 2 x 16		11.12	