

**No. 61****Benzi semiconductoare**

elasticitate ridicata, autovulcanizant

**Caracteristici tehnice**

- Inscriptiionat „CAUTION-CONDUCTING TAPE“ pt. a indica exact tipul benzii
- Autovulcanizant pt. a forma o suprafata omogena, fara cavitati, in timp foarte scurt.
- Durabil
- Rezistent la ozon
- Rezistent la coroziune electrolitica
- Flexibilitate ridicata
- Proprietati fizice excelente

**Aplicatii**

- Refacerea stratului semiconductor la cablurile de medie tensiune
- Uniformizarea campului electric
- Uniformizarea campului la muchiile conectiilor folosite

**Culoare**

- negru

**Material**

- Pe baza de EPR

| Tip    | Lungime<br>m | Latime<br>mm | Grosime<br>mm | Cod           |
|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| No. 61 | 9.1          | 19           | 0.76          | <b>125590</b> |
|        | 4.6          | 19           | 0.76          | <b>125604</b> |

Accesorii

| Date tehnice                       | Marimi                  |
|------------------------------------|-------------------------|
| Alungirea la rupere                | 900 %                   |
| Rezistenta la tractiunea de rupere | 3 N/mm <sup>2</sup>     |
| Rezistenta volumica                | 10 <sup>12</sup> Ω x cm |
| Temperatura de lucru               | -40 °C pana la 100 °C   |