



POWER GEL

Gel cu doua componente - pe baza de siliciu

pentru cutii de legatura si de jonctiune

Kitul contine doua componente, in flacoane separate, cana gradata pentru masurare si spatula. Solutie integrala pentru o protectie fiabila a componentelor electrice si electronice.

Caracteristici

- Portionat individual
- Aplicatii multiple
- Turnare usoara din cana gradata
- Sistem complet
- Nu este toxic
- Amortizarea vibratiilor
- Demontabil
- Flexibil
- Fara halogen
- Stabilizat impotriva razelor UV
- Etanseaza si protejeaza toate instalatiile electrice

Aplicatii

- Interior (de asemenea, la niveluri ridicate de umiditate)
- Exterior
- Cutii de legatura si de jonctiune
- Protectie impotriva umiditatii (clasa de protectie IP68 intr-o cutie adecvata)
- Pentru conexiuni electrice pana la 1Kv
- Conditii de depozitare / Perioada de valabilitate
- Perioada de depozitare nelimitata la temperaturi intre 0 °C si 40 °C



Kitul contine

POWER GEL componentul A si componentul B in flacoane, cana gradata si spatula

Tip		Continut ml	Cod produs
POWER GEL	400	400	335120
	1000	1000	335121

Date tehnice	Valoare	Standard de testare
Vascozitate (23 °C)	1000 mPa x s	ISO 2555
Prelucrabilitate (23 °C)	15 min	EN 60684-2
Rezistenta dielectrica	≥ 15 kV/mm	EN 60243-1
Rezistenta specifica a volumului	≥ 2 x 10 ⁴ Ω x cm	HD 429
Raport de amestecare	1:1	
Temperatura de lucru	15 °C pana la 30 °C	
Rezistenta la temperatura	-40 °C pana la 150 °C	