

FHP 2 Pompa hidraulica 700 bari actionare cu pedala



Hidraulica cu doua trepte
Retractare manuala daca este necesar, chiar si la presiune mare
Design robust

Caracteristici

- Opreire automata a presiunii

Potrivit pentru

- Actionarea capetelor hidraulice de sertizare si taiere

Date tehnice

Presiunea de lucru max. 700 bari

Greutate 12 kg

Denumire	Cod prod.
Pompa hidraulica 700 bari actionata cu pedala	FHP2

Accesorii livrate cu pompa	Cod prod.
Furtun hidraulic, 2 m	Hs22

Accesorii optionale	Cod prod.
Furtun hidraulic, 3 m	Hs23
Furtun hidraulic, 4 m	Hs24
Furtun hidraulic, 5 m	Hs25
Furtun hidraulic, 6 m	Hs26
Furtun hidraulic, 8 m	Hs28
Furtun hidraulic, 10 m	Hs210

PHD 2 Transmitator de presiune pneumatic/hidraulic, 700 bari



Retractare manuala daca este necesar, chiar si la presiune mare

Potrivit pentru

- Functionarea capetelor de sertizare si taiere hidraulica

Date tehnice

Presiune de aer necesar max. 6 bar

Presiunea de lucru max. 700 bar

Greutate 6.3 kg

Denumire	Cod prod.
Transmitator de presiune pneumatic/hidraulic	PHD2

Accesorii livrate cu transmitator	Cod prod.
Furtun hidraulic, 2 m	Hs22

Accesorii optionale	Cod prod.
Furtun hidraulic, 3 m	Hs23
Furtun hidraulic, 4 m	Hs24
Furtun hidraulic, 5 m	Hs25
Furtun hidraulic, 6 m	Hs26
Furtun hidraulic, 8 m	Hs28
Furtun hidraulic, 10 m	Hs210

EHP 2 Pompa electrohidraulica 400 V, 700 bar



Dimensiuni compacte si greutate mica in combinatie cu capacitate mare

Caracteristici

- Cu motor AC
- Furtun hidraulic, 2m
- Intrerupator cu pedala cu trei trepte
- Control electronic
- 70% - ciclul de serviciu

Potrivit pentru

- Actionarea capetelor hidraulice de sertizare si taiere

Date tehnice

Versiune	Motor trifazat
Putere nominala	0.55 kW
Tensiunea motorului	360V - 440 V / 50 Hz
Capacitate	0.82 l / min.
Presiunea de lucru	max. 700 bari
Greutate	22.9 kg
Mod de operare	70 % - ciclul de serviciu
Denumire	Cod prod.
Pompa electrohidraulica, 400V, 700 bari	EHP2380
Accesorii livrate cu pompa	Cod prod.
Furtun hidraulic, 2 m	Hs22
Intrerupator cu pedala pt. pompe EHP4 si HK12/2 EL	FTA1
Accesorii optionale	Cod prod.
Carucior de transport	TW50
Controler de sig. cu doua maini pt. pompele EHP2 pana la EHP4	ZST3
Furtun hidraulic, 3 m	Hs23
Furtun hidraulic, 4 m	Hs24
Furtun hidraulic, 5 m	Hs25
Furtun hidraulic, 6 m	Hs26
Furtun hidraulic, 8 m	Hs28
Furtun hidraulic, 10 m	Hs210
Adaptor pompa Klauke la cap hidraulic Greenlee	CMGSK

EHP 3 Pompa electrohidraulica 400 V, 700 bari



Operatie continua
Capacitate ridicata cu dimensiuni compacte

Caracteristici

- Cu motor AC
- Furtun hidraulic, 2m
- Intrerupator cu pedala cu trei trepte
- Control electronic

Potrivit pentru

- Actionarea capetelor hidraulice de sertizare si taiere

Date tehnice

Versiune	Motor trifazat
Putere nominala	1.1 kW
Tensiunea motorului	360V - 440 V / 50 Hz
Capacitate	0.9 l / min.
Presiunea de lucru	max. 700 bari
Greutate	40.9 kg
Mod de operare	100 % - ciclul de serviciu
Denumire	Cod prod.
Pompa electrohidraulica, 400V, 700 bari	EHP3
Accesorii livrate cu pompa	Cod prod.
Furtun hidraulic, 2m	Hs22
Intrerupator cu pedala pt. pompe EHP4 si HK12/2 EL	FTA
Accesorii optionale	Cod prod.
Carucior de transport pentru pompa electrohidraulica EHP 3	TWEHP3
Controler de sig. cu doua maini pt. pompele EHP2 pana la EHP4	ZST3
Furtun hidraulic, 3 m	Hs23
Furtun hidraulic, 4 m	Hs24
Furtun hidraulic, 5 m	Hs25
Furtun hidraulic, 6 m	Hs26
Furtun hidraulic, 8 m	Hs28
Furtun hidraulic, 10 m	HS210
Adaptor pompa Klauke la cap hidraulic Greenlee	CMGSK

EHP 4 Pompa electrohidraulica, 700 bari



Capacitate mare
Reglarea manuala a vitezei pistonului / volumul de livrare al pompei
Carcasa inchisa, compacta si incuiabila (IP54 sau mai mare) pentru a proteja impotriva umiditatii, prafului si a manipularii neautorizate

Caracteristici

- Compatibil cu capetele hidraulice de sertizare si taiere Klauke
- Posibilitatea de conectare la dispozitive de prelucrare a barelor
- Pentru utilizare in combinatie cu dispozitivul de prelucrare a barelor LSK 120 trebuie folosit adaptorul CMGSK
- Compatibil cu stante Greenlee (rotund sau alte forme speciale) cu adaptorul CMGSK

Informatii suplimentare

- Pompele hidraulice pot fi configurate individual - specific clientului.

Date tehnice	
Versiune	AC
Putere nominala	0.75 kW
Tensiunea motorului	230 V / 50 Hz
Capacitate	0.82 l / min.
Presiunea de lucru	max. 700 bari
Greutate	28.3 kg
Mod de operare	70 % - ciclul de serviciu
Denumire	Cod prod.
Pompa electrohidraulica, 230 V	EHP4230
Accesorii livrate cu pompa	Cod prod.
Furtun hidraulic, 3 m	Hs23
Interrupator cu pedala pt. pompe EHP4 si HK12/2 EL	FTA1
Accesorii optionale	Cod prod.
Controler de sig. cu doua maini pt. pompele EHP2 pana la EHP4	ZST3
Furtun hidraulic, 3 m	Hs23
Furtun hidraulic, 4 m	Hs24
Furtun hidraulic, 5 m	Hs25
Furtun hidraulic, 6 m	Hs26
Furtun hidraulic, 8 m	Hs28
Furtun hidraulic, 10 m	Hs210
Carucior de transport pentru pompa electrohidraulica EHP 4	Tw150
Adaptor pompa Klauke la cap hidraulic Greenlee	CMGSK

AHP 700-L Pompa electrohidraulica, 700 bari



Design compact si usor pentru utilizare mobila
Capacitate mare

Caracteristici

- Program dedicat pentru sertizare, taiere si perforare
- Carcasa din poliamida intarita cu fibra de sticla, rezistent la impact
- Ecran mare pentru monitorizare, diagnosticare si setarea pompei
- Doua baterii de capacitate mare Li-Ion
- Retractare automata la finalizarea operatiei
- Posibilitatea de setare a lungimii de retractare
- Telecomanda cu fir pentru operare usoara a pompei
- Indicator LED intretinere pompa
- Toate furtunurile hidraulice contin mufe de cuplare cu dop, umplute cu ulei
- Curea de umar captusita pentru confort ridicat

Potrivit pentru

- Utilizare cu toate capetele de sertizare, taiere si stantare Klauke cu presiune de functionare de 700 bari
- Conectare la dispozitive de prelucrare a barelor
- Pentru utilizare in combinatie cu dispozitivul de prelucrare barelor LSK 120 trebuie folosit adaptorul CMGSK

Date tehnice

Tensiune baterie	18V
Capacitate baterie	2 x 4.0 Ah, Li-Ion
Timp incarcare	22 min.
Greutate cu baterii incluse	(cu doua baterii) cca. 6.4 kg
Temperatura de lucru	-12 °C to +40 °C
Presiunea de operare	max. 700 bari
Volumul de ulei max.;	cca. 800 ml
Dimensiuni	L x L x l: 330 x 160 x 280 mm

Denumire	Cod prod.
Pompa electrohidraulica, 700 bari	AHP700L

Accesorii livrate cu pompa	Cod prod.	Cantitate
Acumulator Makita 18V / 4.0Ah, Li-Ion	RAL40	2
Incarcator rapid Makita pt. acumulatori de 18V Li-Ion	LGL1	1
Furtun hidraulic, 2 m, umplut cu ulei	HSOEL2	1
Curea de umar captusita	Tg3	1
Geanta de transport	Tt2	1
Telecomanda cu fir de 1.5 m	HTA4	1

Accesorii optionale	Cod prod.
Furtun hidraulic, 3 m, umplut cu ulei	HSOEL3
Furtun hidraulic, 4 m, umplut cu ulei	HSOEL4
Furtun hidraulic, 5 m, umplut cu ulei	HSOEL5
Furtun hidraulic, 6 m, umplut cu ulei	HSOEL6
Furtun hidraulic, 8 m, umplut cu ulei	HSOEL8
Furtun hidraulic, 10 m, umplut cu ulei	HSOEL10
Adaptor alim. directa a presei din retea 230V - 18V	Ng2230
Controler de sig. cu doua maini pt. pompa AHP700-L	ZST4
Intrerupator cu pedala pentru pompa AHP700-L	FTA4
Rucsac de transport	TRAHP700L

Variante	Cod prod.
AHP 700-L cu rucsac de transport	TRAHP700LSET