

**SMH...E90, SMHC...E90****Manson termocontractibil liniar**

pentru cabluri cu functionalitate in flacara E90, conf. normei DIN 4102 / 12

Pentru imbinarea cablurilor cu functionalitate in flacara si fara degajare de gaze toxice, E90, de exemplu NHXH si NHXCH. Mansoanele pot fi montate in: statii de transformare, cladiri rezidentiale, aeroporturi, tunele, instalatii off-shore, etc. Mansoanele vor fi folosite numai cu mufe prin sertizare.

Caracteristici

- Dimensiuni compacte
- Rezistenta la agenti chimici
- Rezistenta la substante alcaline
- Stabilizat la radiatii UV
- Rezistent la foc (a se vedea testele)
- Fara Halogen
- Etanseitate transversala la apa
- Izolator electric foarte bun
- Emisie scazuta de fum si gaze toxice la ardere

Aplicatii

- Interior
- Exterior
- Subteran
- Paturi de cabluri
- Conducte de protectie

Tensiunea de lucru

- U_0/U_m 0.6/1 (1.2) kV

Teste / standarde


- DIN VDE 0472 / 814 (FE180)
- DIN 4102 / 12(E90)
- IEC 60331-60332

Durata de depozitare

- Nelimitata



Dimensiuni

**Setul contine:**

Tuburi termocontractibile interioare, tuburi speciale E90, tub termocontractibil exterior, servetel cu alcool, smirghlu, instructiuni de montaj.

Conectica necesara se comanda separat.

		Cabluri polimerice			
		nearthat		cu conductor concentric	
		 4x	 5x	 4x	
Tip	L1 mm	Sectiunea nominala / conductor mm ²			Cod produs
SMH4	1.5-4 E90	350	1.5 - 4		145653
	6-10 E90	380	6 - 10		145655
	16-25 E90	470	16 - 25		145656
	35-50 E90	500	35 - 50		145657
	70-95 E90	600	70 - 95		145659
	120-150 E90	600	120 - 150		145660
	185-240 E90	750	185 - 240		145661
SMH5	1.5-4 E90	350	1.5 - 4		145680
	6-10 E90	380	6 - 10		145681
	16-25 E90	470	16 - 25		145682
SMHC4	1.5-4 E90	350		1.5/1.5 - 4/4	145665
	6-10 E90	380		6/6 - 10/10	145666
	16-25 E90	470		16/16 - 25/16	145667
	35-50 E90	500		35/16 - 50/25	145668
	70-95 E90	600		70/35 - 95/50	145669
	120-150 E90	600		120/70 - 150/70	145670
	185-240 E90	750		185/95 - 240/120	145671